

NORD TREK ARCTICA HYDRA HVLP 32



Специальное беззольное загущенное гидравлическое масло для мобильной и промышленной техники, работающей в условиях Крайнего Севера и Якутии. Индекс вязкости 250 обеспечивает стабильную работу гидросистемы от -50°C до высоких летних температур без замены масла по сезону. Запуск без прогрева системы даже в экстремальный мороз.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы строительной, лесозаготовительной и специальной техники в условиях экстремального холода
- Мобильное оборудование Крайнего Севера и Якутии
- Любая техника, где регламент требует масло класса HVLP вязкостью 32 при работе при -40°C и ниже

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 (HVLP) · ISO 11158 HV · ASTM D6158 HV · Denison HF-0/HF-1/HF-2 · SEB 181222 · AIST 127 · GB 11118.1 L-HV

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20°C	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см ³ (кг/м ³)	0,810 (810)
Вязкость кинематическая при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D445	мм ² /с (сСт)	8,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	250
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ISO 4406	-	12
Склонность к пенообразованию при 94°C	ASTM D892	мл	20/0
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	$^{\circ}\text{C}$	170
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287 / ASTM D97	$^{\circ}\text{C}$	-58

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.