

СМАЗКА NORD TREK БАЙКАЛ EP 2



Многоцелевая противозадирная смазка на основе минерального масла с загустителем литиевого комплексного мыла. Работает без сезонной замены в диапазоне $-35...+165\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не вытекает из узлов даже при перегреве — температура каплепадения $250\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Колёсные и ступичные подшипники грузовой и специальной техники при высоких нагрузках
- Подшипники промышленного оборудования: компрессоры, насосы, валы, муфты
- Централизованные системы смазки транспорта, строительной, лесозаготовительной и горнодобывающей техники
- Узлы, работающие во влажной и солёной среде

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51502 KP2P-40

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Цвет	-	-	Темно-синий
Тип загустителя	-	-	Литиевый комплекс
Вязкость базового масла при $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 3900/ASTMD 445	сСт	220
Диапазон рабочих температур	-	$^{\circ}\text{C}$	$-35 \dots +165$
Рабочая пенетрация	ГОСТ 5346/ISO2137	0.1 мм	265-295
Температура каплепадения	ГОСТ 6793/ISO2176	$^{\circ}\text{C}$	250
Нагрузка сваривания	ГОСТ 490/ASTMD2596	Н	2764

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.