

СМАЗКА NORD TREK ARCTICA EP 1



Низкотемпературная литиевая смазка на основе высокоочищенного обеспарафиненного минерального масла. Содержит противозадирные, противоизносные и антикоррозионные присадки. Обеспечивает надёжную смазку узлов при экстремальном холоде до -50°C .

ПРИМЕНЕНИЕ

- Узлы горнодобывающей, транспортной и строительной техники в зимний период
- Подшипники, валы, шарниры при эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера
- Централизованные системы смазки в зимних условиях
- При положительных температурах окружающей среды требуется замена на всесезонную смазку NORD TREK БАЙКАЛ EP 2

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51502 KP1G-50

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Цвет	-	-	Коричневый
Тип загустителя	-	-	Литиевый
Вязкость базового масла при 40°C	ГОСТ 3900/ASTMD 445	сСт	30
Диапазон рабочих температур	-	$^{\circ}\text{C}$	$-50 \dots +100$
Рабочая пенетрация	ГОСТ 5346/ISO2137	0.1 мм	310-340
Температура каплепадения	ГОСТ 6793/ISO2176	$^{\circ}\text{C}$	170
Нагрузка сваривания	ГОСТ 490/ASTMD2596	Н	2067

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.