

SANY SY385H – ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР



SANY SY385H – гусеничный экскаватор эксплуатационной массой около 36 тонн. В актуальной международной спецификации SANY машина оснащается дизельным двигателем Isuzu GH-6HK1 мощностью 212 кВт и рассчитана на ковши 1,6-2,32 м³. Для обслуживания требуется раздельный подбор моторного и редукторных масел, гидравлической жидкости, антифриза и пластичных смазок.

ПОДБОР ПО УЗЛАМ

УЗЕЛ	ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИКИ (КЛАСС / ДОПУСКИ)	ПРОДУКТ NORD TREK	ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Двигатель Isuzu GH-6HK1	API CI-4 и выше; базово SAE 15W-40. SAE 5W-30 / 10W-30 - по температуре.	NORD TREK TURBO 15W-40 CI-4 NORD TREK OPTIMA 10W-40 CI-4* NORD TREK TURBO 10W-40 CI-4* NORD TREK PRIME 10W-40 CK-4* NORD TREK OPTIMA 5W-30 CI-4	500 м/ч первая - 50 м/ч
Редуктор поворота	SAE 90 (SAE 140 при жаре), API GL-5	NORD TREK 80W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-4/GL-5	1000 м/ч
Левый бортовой редуктор	SAE 90 (SAE 140 при жаре), API GL-5	NORD TREK 80W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-4/GL-5	2000 м/ч
Правый бортовой редуктор	SAE 90 (SAE 140 при жаре), API GL-5	NORD TREK 80W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-5 NORD TREK 75W-90 API GL-4/GL-5	2000 м/ч
Гидросистема	ISO VG 46 HV - базово; ISO VG 32 HV - для холода	NORD TREK HYDRA HVLP 46 NORD TREK HYDRA HVLP 32 NORD TREK HYDRA HVLP 22* NORD TREK ARCTICA HYDRA HVLP 32*	4000 м/ч с гидромолотом - чаще
Система охлаждения	SANY TEEC-L35, 50/50. Другой антифриз - только после промывки и проверки совместимости.	NORD TREK G11 GREEN -50/-65°C* NORD TREK G12+ RED -50/-65°C*	1 год / 2000 м/ч
Пластичные смазки	Многоцелевая EP-смазка, NLGI 2	NORD TREK БАЙКАЛ EP 2 NORD TREK ARCTICA EP 1*	По карте ТО / регулярная шприцовка

Внимание. Подбор носит рекомендательный характер. Базовые требования взяты из руководства SANY SY365H/SY385H (10.2016). * Низкотемпературные варианты 10W-40, HVLP 22, ARCTICA HVLP 32, ARCTICA EP 1 и антифризы NORD TREK требуют проверки по сервисной книжке конкретной машины; G11/G12+ не смешивать с TEEC-L35 и применять только после полной промывки и подтверждения совместимости. Характеристики NORD TREK - по действующим TDS.