

NORD TREK HYDRA HVLP 46



Загущенное гидравлическое масло для мобильной и стационарной техники, работающей на открытом воздухе в условиях сибирского холода. Высокий индекс вязкости 159 обеспечивает стабильную работу гидросистемы в широком диапазоне температур — от летнего зноя до -38°C зимой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Строительная и карьерная спецтехника: экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, краны
- Дорожная и коммунальная техника с гидроприводом
- Стационарные гидравлические системы вне помещений
- Любая техника, где регламент требует масло класса HVLP вязкостью 46

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 (HVLP) · ISO 11158 HV · ASTM D6158 HV · Denison HF-0/HF-1/HF-2 · Cincinnati Machine P-70 · GM LS2 · JCMAS HK · SAE MS 1004 · SEB 181222 · AIST 127 · GB 11118.1 L-HV

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20°C	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см^3 (кг/м^3)	0,869 (869)
Вязкость кинематическая при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D445	$\text{мм}^2/\text{с}$ (сСт)	8,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	159
Склонность к пенообразованию при 94°C ,	ASTM D892	-	20/0
Деэмульгирующая способность при 54°C , мин	STM D1401	-	20
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D97	$^{\circ}\text{C}$	- 38
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	$^{\circ}\text{C}$	213
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ISO 4406	-	12

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.