

XCMG WZ30-25 —ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК



Тип техники: экскаватор-погрузчик, 4×4

Двигатель: Yuchai YC4110 / YC4B90, рядный дизель с водяным охлаждением, 65 кВт

Трансмиссия: гидромеханическая с гидротрансформатором

Привод: полный (4WD), гидроусилитель руля

Гидросистема: объём бака 200 л

ПОДБОР ПО УЗЛАМ

УЗЕЛ	ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИКИ (КЛАСС / ДОПУСКИ)	ПРОДУКТ NORD TREK	ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Двигатель (Yuchai YC4110 / YC4B90, без DPF)	SAE 15W-40 / 10W-40, API CI-4/CH-4	NORD TREK TURBO 15W-40 CI-4 (умеренный/тёплый климат) NORD TREK TURBO 10W-40 CI-4 (холодный климат)	По карте ТО
КПП + гидротрансформатор	Жидкость типа TO-4	NORD TREK TO-4 10W	По карте ТО
Ведущий мост (полный привод)	API GL-5, SAE 80W-90	NORD TREK 80W-90 API GL-5	По карте ТО
Гидросистема (бак 200 л)	Гидравлическое масло HVLP	NORD TREK HYDRA HVLP 22 (зима) NORD TREK HYDRA HVLP 32 (умеренный климат) NORD TREK HYDRA HVLP 46 (лето)	По карте ТО
Система охлаждения	Антифриз	NORD TREK ANTIFREEZE G 11 GREEN (-50°C) NORD TREK ANTIFREEZE G 12 RED (-50°C)	До 5 лет / 250 000 км
Пластичные смазки (шарниры рамы, навеска, оси качания моста)	Литиевая смазка EP2	NORD TREK Байкал EP 2 (умеренный климат) NORD TREK ARCTICA EP 1 (холодный климат)	По карте ТО

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТЬ

- Все требования получены из косвенных источников (дилерские карты ТО, подборщики, каталоги).

Внимание. Подбор носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимается по сервисной книжке (карте ТО) конкретной единицы техники с учётом года выпуска, модификации шасси и фактически установленных агрегатов. Характеристики продуктов Nord Trek — по действующим TDS.