

ANTIFREEZE NORD TREK G12+ RED -65°C



Карбоксилатный антифриз класса G12+ на основе моноэтиленгликоля высшего сорта и пакета органических ингибиторов коррозии. Защищает систему охлаждения при температурах до -65 °C без силикатов, нитритов, аминов и фосфатов. Срок службы — до 5 лет или 250 000 км.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы охлаждения дизельных двигателей грузовой и специальной техники
- Двигатели с алюминиевыми блоками и головками
- Техника, работающая в условиях экстремального холода Якутии и Севера Сибири

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 28084 · ГОСТ 33591 · ASTM D3306 · BS 6580 · SAE J1034 · VW TL 774-D · MB 325.3 · MAN 324 Typ SNF · Renault-Nissan Type D · Cummins CES 14439 · Ford WSS-M97B44-D

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Внешний вид	ГОСТ 28084 п.4.1		Прозрачная красная жидкость
Плотность при 20 °C	ГОСТ 18995.1	г/см ³	1,12
Температура начала кристаллизации	ГОСТ 28084 п.4.3	°C	-65
Температура кипения	ГОСТ 33594	°C	112
Водородный показатель (pH) при 20°C	ГОСТ 22567.5	-	8,14

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.