

NORD TREK HYDRA HVLP 22



Загущенное гидравлическое масло для мобильной и промышленной техники, работающей на открытом воздухе в условиях экстремального холода. Сохраняет текучесть и защитные свойства при температурах до -50°C — гидравлика работает с первого движения рычага даже в сибирскую зиму.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы строительной и дорожной спецтехники: экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, краны
- Коммунальная и дорожная техника с выносным гидрооборудованием
- Промышленное оборудование, эксплуатируемое вне помещений
- Любая техника, где регламент требует масло класса HVLP 22

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 (HVLP) · ISO 11158 HV · ASTM D6158 HV · Denison HF-0/HF-1/HF-2 · JCMAS HK · SAE MS 1004 · GM LS2 · SEB 181222 · AIST 127 · GB 11118.1 L-HV

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20°C	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см ³ (кг/м ³)	0,840 (840)
Вязкость кинематическая при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D445	мм ² /с (сСт)	4,58
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	170
Склонность к пенообразованию при 94°C ,	ASTM D892	-	30/0
Деэмульгирующая способность при 54°C , мин	STM D1401	-	20
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D97	$^{\circ}\text{C}$	- 50
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	$^{\circ}\text{C}$	190
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ISO 4406	-	12

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.