

ANTIFREEZE NORD TREK G11 GREEN — -65°C



Гибридный антифриз на основе моноэтиленгликоля и пакета органических и неорганических ингибиторов коррозии. Обеспечивает защиту системы охлаждения при экстремальных температурах до -65 °С. Не содержит метилового спирта и механических примесей. Срок хранения — 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы охлаждения дизельных и бензиновых двигателей грузовой и специальной техники
- Двигатели с алюминиевыми блоками и головками
- Техника, эксплуатируемая в условиях экстремального холода Якутии, Севера Сибири и Дальнего Востока

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 28084 · ГОСТ 33591 · ASTM D3306 · SAE J1034 · Mercedes-Benz 325.0/325.2 · MAN 324 Typ NF · VW TL 774-C · Cummins 85T8-2 · BMW LC-87 · Ford ESD M97B49-A · Volvo TR-1286083-002 · MTU MTL 5048 · Liebherr LH-00-COL3A · АВТОВАЗ · ГАЗ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Внешний вид	ГОСТ 28084 п.4.1		Прозрачная зелёная жидкость
Плотность при 20 °С	ГОСТ 18995.1	г/см ³	1,085
Температура начала кристаллизации	ГОСТ 28084 п.4.3	°С	-65
Температура кипения	ГОСТ 33594	°С	112
Водородный показатель (pH) при 20°С	ГОСТ 22567.5	-	7,95

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.