

NORD TREK TURBO 15W-40 CI-4



Минеральное моторное масло для дизельных двигателей грузовой и коммерческой техники. Надёжная защита от износа, коррозии и отложений на стандартном интервале замены. Оптимальное решение для парков с умеренной нагрузкой и регулярным техническим обслуживанием.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Грузовая и коммерческая техника (Euro III–IV, без сажевого фильтра) .
- Грузовая и специальная техника: SHACMAN, FAW, FOTON и аналогичная

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API CI-4/SL · ACEA E7 · MB 228.3 · Volvo VDS-3 · MAN M 3275-1 · Cummins CES 20078 · MACK EO-N/EO-M Plus · Renault RLD-2 · MTU Category 2 · Deutz DQC-III-10 · Global DHD-1

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХНИКИ

 SHACMAN	X3000, F3000, H3000 · Weichai WP10/WP12, Cummins ISLe
 FAW	J6, Tiger V · CA6DL, Xichai CA4DK
 FOTON	Auman EST, GTL · Cummins ISG/ISLe, Weichai WP
 DONGFENG DONGFENG MOTOR CORPORATION	DFL, Hercules · Cummins ISLe, Dongfeng EQ
 HOWO	A7, T5G · Weichai WD615, WD10 (Euro III–IV, без DPF)
 JAC 江淮汽车	Gallop K5, N-серия · Cummins ISF/ISLe
 DAYUN	N9, N8 · Weichai WP10, Cummins
 華菱星馬	HN серия · Cummins ISLe, Weichai

Уточняйте применение по модели и году выпуска техники.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см ³ (кг/м ³)	0,858 (858)
Вязкость кинематическая при 100 °C	ГОСТ 33 / ASTM D445	мм ² /с (сСт)	15,1

Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	146
Вязкость динамическая (CCS) при минус 25 °С	ASTM D5293	мПа·с (сП)	5950
Щелочное число (TBN)	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	мг KOH/г	10,1
Испаряемость по NOACK	ГОСТ 32330 / ASTM D5800	% масс.	12
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	°С	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	°С	-33
Сульфатная зольность	ГОСТ 12417 / ASTM D874	% масс.	1,2

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.