

NORD TREK 75W-90 API GL-5



Полусинтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов и гипоидных передач грузовой и специальной техники. Работает при температурах до -41°C . Снижает образование отложений и продлевает ресурс агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовых автомобилей и спецтехники, где требуется API GL-5
- Дифференциалы
- Техника, эксплуатируемая в условиях холодного климата РФ и СНГ
- Не рекомендуется для КПП с бронзовыми синхронизаторами.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5 · MIL-L-2105D · ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A · Volvo 97321-89 · SCANIA STO 1:0

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20°C	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см ³ (кг/м ³)	0,851 (851)
Вязкость кинематическая при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D445	мм ² /с (сСт)	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	165
Динамическая вязкость Брукфильд -40°C	ASTM D2983	мПа·с	108000
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	$^{\circ}\text{C}$	190
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287 / ASTM D97	$^{\circ}\text{C}$	-41

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.