

SANY SY115C9 – ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР



ПОДБОР ПО УЗЛАМ

УЗЕЛ	ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИКИ (КЛАСС / ДОПУСКИ)	ПРОДУКТ NORD TREK	ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Двигатель	SAE 10W-30 или 15W-40, API CF-4 и выше	NORD TREK OPTIMA CI-4 10W-40; NORD TREK TURBO CI-4 10W-40; NORD TREK TURBO CI-4 15W-40; NORD TREK PRIME 10W-40 CK-4;	по карте ТО
Гидросистема	L-HV32 L-HM46	NORD TREK HYDRA HVLP 32 NORD TREK ARCTICA HYDRA HVLP 32 (морозы ниже -40 °C) NORD TREK HYDRA HVLP 46 NORD TREK HYDRA HVLP 22	по карте ТО
Поворотный редуктор	Gear oil API GL-5	NORD TREK 75W-90 API GL-5 NORD TREK 80W-90 API GL-5	по карте ТО
Ходовой редуктор	Gear oil API GL-5	NORD TREK 75W-90 API GL-5 NORD TREK 80W-90 API GL-5	по карте ТО
Пластичная смазка	Grease NLGI No.2	NORD TREK БАЙКАЛ EP 2 NORD TREK ARCTICA EP 1 (-50...+100 °C)	по карте ТО
Система охлаждения		NORD TREK ANTIFREEZE G11 GREEN -50 °C или G12+ RED -50°C	по карте ТО

Внимание. Подбор носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимается по сервисной книжке (карте ТО) конкретной единицы техники с учётом года выпуска, модификации шасси и фактически установленных агрегатов. Характеристики продуктов Nord Trek — по действующим TDS.